

### Gira VideoTerminal

Huisstation met een zeer groot, actief 5,7" TFT-kleurendisplay en intuïtieve bediening met vier toetsen voor basisfuncties en een gecombineerde druk- en draaiknop voor het on-screenmenu

# GIRA

## Gira VideoTerminal Deurcommunicatie naar nieuwe maatstaven



Gira VideoTerminal  
Glas wit, montageplaat inbouw, kleur aluminium

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische  
installatie systemen

Industriegebiet Mermbach  
Dahliesenstraße  
42477 Radevormwald

Postbus 1220  
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0  
Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl  
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:  
Tel 0800-belgira  
(Tel 0800-2 35 44 72)

Importeur in Nederland



**Technische Unie**

Bovenkerkerweg 10-12  
NL-1185 XE Amstelveen  
Postbus 900  
NL-1180 AX Amstelveen  
Tel +31 (0) 20-5 45 03 45  
Fax +31 (0) 20-5 45 02 50  
communicatie@  
technischeunie.com

Voor toezending van de  
complete Gira documentatie  
in Nederland:

Gira Informatiedienst  
Postbus 30124  
NL-1301 AC Almere  
Fax +31 (0) 36-7 11 35 99

**Installatiebedrijf voor intelligente  
elektrotechnische installaties**

**D·VAN GILS**  
ELECTROTECHNIEK

D van Gils Electrotechniek  
Reest 20  
5032 EP TILBURG

Telefoon +31 (0)6 20402071

info@dvangilselectrotechniek.nl

http://www.  
dvangilselectrotechniek.nl

## Gira VideoTerminal

De Gira VideoTerminal is een huisstation met een zeer groot actief TFT-kleurendisplay van 5,7". Het display heeft een comfortabele resolutie van 640 x 480 pixels en biedt altijd goed zicht op het beeld, zelfs bij grote kijkhoeken.

## Bediening en functies

Door de constructie van het apparaat kan het eenvoudig en intuïtief worden bediend, mede rekening houdend met gerontechnologische aspecten. Vier toetsen vervullen de basisfuncties menu openen, deur openen, oproepsignaal in-/uitschakelen, licht schakelen en in-/omschakelen van de maximaal drie mogelijke camera's. De grote gecombineerde draaien drukknop met achtergrondverlichting is bedoeld voor navigatie door het menu dat met de toets Menu kan worden geselecteerd. De installateur configureert daarmee bij ingebruikname de basisinstellingen van het apparaat. Deze omvatten onder andere: taalkeuze (Duits, Engels), frequentie-instelling, LED-verlichting in-/uitschakelen en leidingafsluiting. De eindgebruiker kan via het menu helderheid, kleurverzadiging, contrast en inschakelduur van het display wijzigen.

De vrij-sprekenfunctie maakt gebruik van state-of-the-art microproceortechnologie en spraakweging: daar waar de achtergrondgeluiden het hardst zijn, wordt automatisch de microfoon geactiveerd en dienovereenkomstig op het andere station de luidspreker. Wanneer het straatlawaai te hard is, maakt een voorrangfunctie het altijd mogelijk vanaf het huisstation te spreken.

Ook verder beschikt de Gira VideoTerminal over alle technologische innovaties bekend van de Gira Deurcommunicatie. Daaronder oproepsignaaluitschakeling, parallelschakeling van maximaal vijf Gira VideoTerminals, vijf verschillende oproepmelodieën en het aansturen van een deuropenerautomat bij bediening van de bel, handig in b.v. artspraktijken.

## Montage

De Gira VideoTerminal kan in de betreffende montageplaten opbouw en inbouw worden geïnstalleerd of in de Modulaire Functiezuil worden geïntegreerd. Vanwege het grote display is een besturingapparaat met een krachtigere aanvullende voedingseenheid van 24 V DC 700 mA nodig. De aansluiting wordt gerealiseerd via de gangbare Gira 2-draads bus.

## Designvarianten

De Gira VideoTerminal is verkrijgbaar in glas zwart, glas wit en glas mint. De montageplaten voor inbouwinstallatie zijn van zinkspluitgietwerk. De iets kleinere opbouwmontageplaat is van breukvast thermoplast. Beide montageplaten zijn gelakt in de kleur aluminium.

## Afmetingen van de montageplaten (b x h x d)

Inbouwvariant:  
176 x 246 x 52 mm  
Opbouwvariant:  
194 x 252 x 64 mm

## Afmetingen van het apparaat (b x h x d)

182 x 240 x 52 mm

## Technische details

Voeding: 24 V DC  $\pm$  10%  
Aansluitingen:  
2 schroefklemmen 2-draads bus  
2 schroefklemmen  
voeding 24 V DC  $\pm$  10%  
2 schroefklemmen  
verdiepingsbelknop  
2 klemmenstroken systeembus  
Aanbevolen montagehoogte:  
1,60 m  
Temperatuurbereik:  
-5 °C tot +50 °C  
Kleursysteem PAL

Technische wijzigingen  
voorbehouden

Meer informatie vindt u in de  
Gira catalogus en op internet  
onder [www.gira.nl](http://www.gira.nl)



Gira VideoTerminal  
Glas zwart,  
montageplaat inbouw,  
kleur aluminium



Gira VideoTerminal  
Glas zwart,  
montageplaat opbouw,  
kleur aluminium